



结构形状	轮子外部直径代号	载荷(kg)	轮子外部直径(D)X宽度(W)X轴径	标准长度	备注(轮子类型)
T-SCA	36S	40	35×11×6	2000	轴承6202-2Z
	38R	25	38×9×6	3000	聚氨酯轮T-UGL-φ38X9
T-SCB	36S	40	35×11×6	2000	轴承6202-2Z
	38R	25	38×9×6	3000	聚氨酯轮T-UGL-φ38X9
T-SCH	30R	20	30×9×6	2000	聚氨酯轮30R
T-SCP	36CA	25	36×19×6	2000	聚氨酯轮T-UGL-φ38X19-F
				3000	

D	W	H	规格		轮间距 P	全长 L
			结构形状	轮子类型		
35	11	46	T-SCA	36S	50·75	$L \leq 3000$
38	9	47.6		38R		
35	11	40.5	T-SCB	36S	50·75	$L \leq 2000$
38	9	40.5		38R		
26	8	30.5	T-SCH	25S	30·35	$L \leq 2000$
30	9	33		30R		
36	19	46	T-SCP	36CA	40·50	$L \leq 3000$



订购举例

规格	-	P	-	*L
结构形状	轮子类型			
T-SCA	36S	-	50	- 2500

总长L为尺寸P的整数倍, 若选用的长度L不是P的整数倍, 则微调轮子间距P。