

T-SGFL

T-SGFLN

T-SGFLT
(仅用于D=80)

① 导向销 (1)
② 停止块 (2)
③ 弹簧 (3)
④ 垫圈 (4)

(安装孔直径)

■ 材料明细表

No.	名称	数量	材料备注
①	导向销	1	HT250
②	停止块	1	45+石墨
③	弹簧	1	SWOSC-V TF or TL
④	垫圈	1	45

D	S	L	L ₁	TF		TL		t	d	E	F	G	弹簧外径
				L ₂	L ₃	L ₂	L ₃						
65	50	90	55	115	155	115	155	10	37	25	39	40	35
80	80	140	85	165	230	165	230	15	53	32	49	49	50
	120	180	125	195	285	240	330	30					

D	S	③ 弹簧型号 TF				③ 弹簧型号 TL					
		自由长	初始		最终		自由长	初始		最终	
			长度	负荷N	长度	负荷N		长度	负荷N	长度	负荷N
65	50	175	155	219	105	767	175	155	464	105	1623
80	80	250	230	314	150	1569	250	230	662	150	3311
	120	300	285	196	165	1764	350	330	473	210	3311

规格	D	S	③ 弹簧类型
T-SGFL	65	50	TF
T-SGFLN	80	80	TL
T-SGFLT		120	

订购举例: 规格 D - S - 弹簧类型
T-SGFLT 80 - 80 - TL

■ 导向销 (1)

规格	D	S
T-SGFLP (T-SGFL用)	65	50
T-SGFLTP (T-SGFLT用)	80	80
T-SGFLNP (T-SGFLN用)		120

△ D=80只适用于T-SGFLTP

订购举例: 规格 D - S
T-SGFLP 65 - 50

■ 停止块 (2)

W ₁	L ₅	h	L ₄	d ₁	规格	公称尺寸 (D)
25	68	20	48	13	T-SGFLS	65
30	80	50	54	18		80

订购举例: 规格 公称尺寸
T-SGFLS 65

■ 垫圈 (4)

D ₁	规格	公称尺寸 (D)
63	T-SGFLW	65
78		80

订购举例: 规格 公称尺寸
T-SGFLW 65

EX 应用举例
· T-SGFL 应用

